

EPCOS AG, GERMANY

EPCOS AG is the legal successor to Siemens Matsushita Components GmbH.



คาปาซิเตอร์ใช้แก้ไขเฟาเวอร์แฟคเตอร์

กระแสสลับ 3 เฟส มาตรฐาน IEC 60831-1+2, UL 810 แบบแห้ง บรรจุภายในโตรเจน

มีระบบรักษาตัวเอง และป้องกันแรงดันเกิน (Overpressure Disconnecter)

Three-phase capacitors P.20240228

Type	kVAr			I _R (A)	C _R	dxh	Fuse A	สายไฟ ¹⁾	Price
	50Hz				uF	mm		ตร.มม	
PhaseCap Premium -01									
Rated voltage 230 V AC	230 V	400V	-						
MKK230-D-5-01	5	15	-	13	3 x 100	116 x 164	25	4	8,600
MKK230-D-10.4-01	10.4	-	-	26	3 x 209	116 x 164	50	10	12,000
MKK230-D-12.5-01	12.5	-	-	31	3 x 251	116 x 200	50	16	13,500

Rated voltage 400 V AC	400 V	415 V	525 V						
MKK400-D-5-01	5	5	8.3	7	3 x 32	116 x 164	16	2.5	6,900
MKK400-D-10-01	10	10.4	-	14	3 x 64	116 x 164	25	4	8,000
MKK400-D-12.5-01	12.5	-	-	18	3 x 83	116 x 164	35	6	8,300
MKK400-D-15-01	15	-	-	22	3 x 100	116 x 164	35	6	9,000
MKK400-D-20-01	20	-	-	30	3 x 111	116 x 200	50	10	10,500
MKK400-D-25-01	25	-	-	36	3 x 137	136 x 200	63	16	11,500

PhaseCap HD -21									
Rated voltage 400 V AC	400 V	415 V	525 V						
MKK400-D-40-21	40	-	-	58	3 x 265	136 x 355	100	35	21,000
MKK400-D-50-21	50	-	-	72	3 x 332	136 x 355	125	35	23,000

PhaseCap Premium -01									
Rated voltage 440 V AC	440 V	415 V	400 V						
MKK440-D-15-01	15	-	12.5	20	3 x 83	116 x 164	35	6	9,000
MKK440-D-20-01	20	-	16.5	26	3 x 111	116 x 200	50	10	10,400
MKK440-D-25-01	25	-	20	33	3 x 137	136 x 200	63	16	11,000
MKK440-D-28.1-01	28.1	25	23	37	3 x 154	136 x 200	63	16	11,800
MKK440-D-30-01	30	-	25	39	3 x 164	136 x 200	80	25	12,000
MKK440-D-33-01	33	-	27	43	3 x 181	136 x 200	80	25	16,000

PhaseCap HD -21									
Rated voltage 440 V AC	440 V	415 V	400 V						
MKK440-D-36.3-21	36.3	-	30	48	3 x 199	142 x 317	80	25	18,000
MKK440-D-40-21	40	-	-	52	3 x 219	136 x 317	100	35	20,800
MKK440-D-56-21	56	-	-	74	3 x 307	136 x 355	125	35	23,600

EPCOS AG, GERMANY



EPCOS AG is the legal successor to Siemens Matsushita Components GmbH.

คาปาซิเตอร์ใช้แก๊สไนโตรเจน

กระแสสลับ 3 เฟส มาตรฐาน IEC 60831-1+2, UL 810 แบบแห้ง บรรจุในไนโตรเจน

มีระบบรักษาตัวเอง และป้องกันแรงดันเกิน (Overpressure Disconnecter)

Three-phase capacitors P.20240228

Type	kVAr			I _R (A)	C _R	dxh	Fuse A	สายไฟ ¹⁾	Price
	50Hz				uF	mm		ตร.มม	
PhaseCap Premium -01									
Rated voltage 480 V AC	480 V	440 V	400 V						
MKK480-D-15-01	15	12.5	-	18	3 x 69	116 x 200	35	6	10,000
MKK480-D-20-01	20	16.7	-	24	3 x 92	116 x 200	50	10	11,000
MKK480-D-25-01	25	-	-	30	3 x 115	136 x 200	50	10	14,000
MKK480-D-30-01	30	-	-	36	3 x 138	136 x 200	63	16	16,250

PhaseCap HD -21									
Rated voltage 480 V AC	480 V	440 V	400 V						
MKK480-D-42-21	42	-	-	50	3 x 193	142 x 355	80	25	22,500

PhaseCap Premium -01									
Rated voltage 525 V AC	525 V	480 V	400 V						
MKK525-D-8.3-01	8.3	-	5	9	3 x 32	116 x 164	16	2.5	6,900
MKK525-D-12.5-01	12.5	10.4	-	14	3 x 39	116 x 164	25	4	7,700
MKK525-D-15-01	15	12.5	-	17	3 x 48	116 x 164	25	4	8,000
MKK525-D-16.7-01	16.7	-	-	18	3 x 64	116 x 164	35	6	9,500
MKK525-D-20-01	20	16.7	-	22	3 x 77	116 x 200	35	6	10,000
MKK525-D-25-01	25	-	-	28	3 x 96	136 x 200	50	10	14,000



PhaseCap Premium -01

PhaseCap Premium Capacitors

- Cylindrical aluminium cases
- Nitrogen gas impregnation
- Up to 33 kVAr , 800 V



PhaseCap HD -21

PhaseCap HD Capacitors

- Cylindrical aluminium cases
- Resin impregnation
- Up to 60 kVAr , 525 V